

Návod k rozložení a složení Skládací schůdky 3stupňové

Při manipulaci se postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili skřípnutí prstů:

1. Rozložení (Příprava k práci):

- Postavte schůdky vertikálně na rovnou zem.
- Uchopte horní obloukové madlo jednou rukou.
- Druhou rukou zatlačte na zadní opěrnou část konstrukce směrem od sebe.
- Rozevírejte schůdky, dokud horní nejširší plošina **zcela nezapadne do horizontální polohy** a automatická bezpečnostní pojistka s aretací (pod plošinou) pevně nezaskočí.
- Před vstupem vizuálně zkontrolujte, zda jsou všechny tři stupně vodorovné a stabilní.

2. Složení (Uskladnění):

- Zezadu schůdků uvolněte bezpečnostní pojistku (stisknutím páčky nebo mírným nadzdvihnutím zadní hrany horní plošiny).
- Přitáhněte zadní rám k přednímu rámu se stupni.
- Schůdky se složí do velmi úzkého profilu (tloušťka po složení činí **pouze cca 4,5 až 5 cm**), což usnadňuje uložení za skříň či pod postel

Bezpečnostní pravidla při používání

- **Maximální nosnost:** Konstrukce z ocelových trubek (tloušťka 0,9 mm) zvládne **zatížení do 150 kg**. Tato hmotnost zahrnuje váhu osoby včetně veškerého nářadí a materiálu.
- **Pracovní výška:** Horní náslapná plošina se nachází ve výšce **cca 71 cm** nad zemí.
- **Umístění:** Schůdky pokládejte pouze na vodorovný, stabilní a nepohyblivý podklad. Plastové/gumové patky chrání podlahu před poškrábáním a brání uklouznutí.
- **Pohyb na schůdcích:** Vystupujte a sestupujte vždy **čelem ke schůdkům** a držte se rámu. Používejte vhodnou pevnou obuv s protiskluzovou podrážkou
- **Zákaz přetěžování:** Nenahýbejte se ze schůdků do stran. Pokud na vzdálené místo nedosáhnete, schůdky raději celé přesuňte.
- **Kapacita:** Schůdky jsou určeny výhradně pro současné použití **jednou osobou**.

Údržba a skladování

- **Čištění:** Ocelový rám s práškovým lakováním a plastové protiskluzové nášlapy otírejte vlhkým hadříkem s běžným domácím čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní písky.
- **Kontrola:** Před každým použitím zkontrolujte dotažení spojů a stav protiskluzových prvků.
- **Prostředí:** Skladujte produkt v suchém interiéru, aby se zabránilo korozi ocelových částí.